

# Serres för klinkergolv

- Förhöjningsring
- Brunnsmanschett
- Klinkerram

## BESKRIVNING

Golvbrunn med sidoutlopp  $\varnothing$  50/75 mm alternativt bottenutlopp  $\varnothing$  75 mm och finns i variantutförande med 2 st sidoinlopp  $\varnothing$  32 mm. Vattenlåset är demonterbart för rengöring och rensning. Golvbrunnen är försedd med klämring för anslutning till plastmatta. Vid klinkergolv används typgodkänd brunnsmanschett och förhöjningsring samt klinkerramar som finns i två storlekar.

## KAPACITET

Max. flöde 1,0 - 3,0 l/s beroende på mätmetod.

## MATERIAL

PP-plast i golvbrunn, klämring och vattenlås. Tätningsringar av EPDM gummi.

## TYPGODKÄNNANDE

Godkänd av SITAC enligt Produktregler NKB 17.



Typ	Övrigt	RSK nr	Typ	Övrigt	RSK nr	Typ	Övrigt	RSK nr
FR 12	Förhöjer 12 mm	711 41 05	BM 150	Passar alla Serres golvbrunnar	711 40 71	160x160	Utan urtag	711 41 02
FR 18	Förhöjer 18 mm	711 41 16				160x160	Med urtag	711 41 07
FR 100	Förhöjer 100 mm (kan kapas till 23mm)	711 40 63				200x200	Utan urtag	711 40 53
						200x200	Med urtag	711 41 06

## FÖRSLAG TILL BESKRIVNINGSTEXT

Golvbrunn dia 150 mm i bad- och duschrum

PRB.15 Golvbrunn av plast

Vid trägolv med klinkerbeläggning förses BLÜCHER Serres golvbrunn med förhöjningsring H12 (RSK 711 41 05), brunnsmanschett (RSK 711 40 71) samt klinkerram 200x200 mm (RSK 711 40 53).

## BLÜCHER Sweden AB

Box 965 . Polhemsgatan 1 . 391 29 Kalmar . Tel 0480 44 47 00 . Fax 0480 44 47 09

www.blucher.se . mail@blucher.se

### Stockholm

Eckbacksvägen 28 . 168 69 Bromma  
Tel 08 19 02 43 . Fax 08 19 02 47

### Göteborg

Industrivägen 55 . 433 61 Sävedalen  
Tel 031 26 98 37 . Fax 031 26 98 73

### Malmö

Borrgatan 5 . 211 24 Malmö  
Tel 040 28 63 40 . Fax 040 93 84 36