

# Drift och skötselinstruktion

BLÜCHER Channel Bepa rostfri golvränna



## Omfattar:

Golvränna Bepa 605, 606, 607 och 608  
Bepa 615, 616, 617 och 618  
Bepa 625, 626, 627 och 628  
Bepa 635, 638 och 1-640

Vattenlås: 502-110, 490-200 och 490-110

Silgaller: L x B anpassat efter golvrännan

Spaltgaller: L x B anpassat efter golvrännan

Rutgaller: L x B anpassat efter golvrännan

Ribbgaller: L x B anpassat efter golvrännan

Hygiengaller: L x B anpassat efter golvrännan

Silkorg:  $\varnothing$  110,  $\varnothing$  130 och  $\varnothing$  200



## Till Fastighetsägaren

Fastigheten har utrustats med golvränna av fabrikat BLÜCHER Channel Bepa i rostfritt stål SS 2333 (EN 1.4301) alternativt SS 2348 (EN 1.4401). Golvrännan är utprovad och uppfyller kraven i DIN 19599 med bl.a. avseende på säker anslutning till plastmatta eller tätskikt., samt därutöver högt ställda kapacitets- och hygienkrav.

## Innan driftsättning

- Kontrollera att golvrännan är rengjord från smuts, betong, spackel etc.
- Kontrollera att vattenlåset är monterat samt eventuellt silkorg/sandfång.
- Kontrollera att mattanslutningen (i förekommande fall) är ordentligt utförd och att klämringen är fäst med erforderligt antal skruvar.
- Kontrollera att det valda gallret är på plats och att det klarar de förekommande trafiklasterna.

## Normal skötsel

BLÜCHER Channel Bepa golvrännor har ett lätt urtagbart vattenlås med hög självrensningsskapitet.

Vid kraftigt förorenat avloppsvatten som t.ex. livsmedel- och matrester, grus och klädesludd kan golvbrunnen behövas rengöras med ett visst intervall.

### Rengöring:

- Lyft upp gallret, silkorg/sandfång och vattenlåset.
- Rengör vattenlås, galler, silkorg/sandfång och golvbrunn med rengöringsmedel efter behov.
- Montera vattenlåset genom att trycka ned det mot golvbrunnens stoppring under lätt vridning. Se till att tätningsringen är smord med tvål, såpa eller silikon för att underlätta monteringen. Det är viktigt att tätningsringen sitter ordentligt på plats för att täta mot obehaglig avloppslukt.
- Montera silkorg/sandfång och gallret.

## Tekniska data

Se separat produktblad.

## BLÜCHER Sweden AB

Box 965 . Polhemsgatan 1 . 391 29 Kalmar . Tel 0480 44 47 00 . Fax 0480 44 47 09

[www.blucher.se](http://www.blucher.se) . [mail@blucher.se](mailto:mail@blucher.se)

### Stockholm

Eckbacksvägen 28 . 168 69 Bromma  
Tel 070 564 21 30 . Fax 08 19 02 47

### Göteborg

Västgötagatan 4 . 504 38 Borås  
Tel 070 215 40 54 . Fax 033 10 74 15

### Malmö

Borrgatan 5 . 211 24 Malmö  
Tel 070 209 80 87 . Fax 040 93 84 41