

# DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTION

## BLÜCHER Channel golvränna 670

**Omfattar:**

Golvränna: 670 B för betonggolv/klinkergolv utan tätskikt  
670 E för epoxy-/massagolv  
670 PL för golv med plastmatta  
670 K för klinkergolv med tätskikt

Vattenlås: 502-110 och 562-160\* (\*= tillval)

Silkorg: Ø110 och Ø160\* (\*= tillval)

Rutgaller: L x B anpassat efter golvbrunnen

Silgaller: L x B anpassat efter golvbrunnen

Spaltgaller: L x B anpassat efter golvbrunnen

Ribbgaller: L x B anpassat efter golvbrunnen

Hygiengaller: L x B anpassat efter golvbrunnen

**Till Fastighetsägaren**

Fastigheten har utrustats med golvränna av fabrikat BLÜCHER Channel i rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333) alternativt EN 1.4401 (SS 2348). Golvrännan är utprovad och uppfyller kraven i EN 1253 med bl a avseende på säker anslutning till plastmatta eller tätskikt, samt därutöver högt ställda kapacitets- och hygienkrav.

**Innan driftsättning**

- Kontrollera att golvrännan är rengjord från smuts, betong, spackel etc.
- Kontrollera att vattenlåset är monterat samt eventuell silkorg.
- Kontrollera att mattanslutningen (i förekommande fall) är ordentligt utförd och att klämringen är fäst med erforderligt antal skruvar.
- Kontrollera att det valda gallret är på plats och att det klarar de förekommande trafiklasterna.

**Normal skötsel**

BLÜCHER Channel golvränna har ett lätt urtagbart vattenlås med hög självrensningskapacitet.

Vid kraftigt förorenat avloppsvatten som t ex livsmedel- och matrester, grus och klädludd kan golvrännan behövas rengöras med ett visst intervall.

**Rengöring:**

- Lyft upp gallret, silkorgen och vattenlåset.
- Rengör vattenlås, galler, silkorg och golvränna med rengöringsmedel efter behov.
- Montera vattenlåset genom att trycka ned det mot golvrännans stoppring under lätt vridning. Se till att tätningringen är smord med tvål, såpa eller monteringsglidmedel för att underlätta montering. Det är viktigt att tätningringen sitter ordentligt på plats för att täta mot obehaglig avloppslukt.
- Montera silkorg och galler.

**Tekniska data**

Se separat produktblad/katalog.